



Oštrenje Noža Salamoreznice

1.Postavite točkić za podešavanje debljine sečenja u nulti položaj (debljina sečenja nula). Ovo je potrebno uraditi zbog vaše bezbednosti jer su tako manje mogućnosti da se povredite prilikom čišćenja i oštrenja noža. (**Slika 1**)



Slika 1

2.Oslobodite mehanizam za oštrenje iz zaštitnog položaja odvijanjem šrafa br.1 ,Okrenite ga oko svoje ose udesno i postavite ga u položaj za oštrenje noža(**slika 3**) I fiksirate ga u tom položaju **šrafom br.1**.



Slika 1




Slika 3

3.Pokrenite motor salamoreznice pritiskom na prekidač da nož počne da se okreće.



Slika 4

4.Sundjerom za pranje sudova nakvašenim blagim rastvorom sredstva za čišćenje , odmastite nož sa obe strane ,



Slika 5



Slika 6

Ovo je veoma bitno uraditi jer ukoliko i samo jednom naoštrite nož a da ga prethodno niste odmastili , masnoćom sa noža ćete umastiti mala tocila koja se nalaze u mehanizmu za oštrenje i tako masna tocila biće skoro beskorisna prilikom sledećeg oštrenja noža.

5.Sada možemo krenuti sa oštrenjem noža ,što radimo tako što pritisnemo polugicu za malo tocilo koje se nalazi sa kose strane noža(znači sa one strane gde pada salama posle sečenja).To radimo par sekundi , umerenim pritiskom tako da kamen klizi po ivici noža(**Slika,7 i 8**)...znači osećajno ni prejako ni preslabo.



6. Posle toga pritisnemo polugicu sa desne strane noža na bukvalno 1 sekundu da tocilo napravi 1 do 2 kruga po obimu noža (**Slika 9**) ali veoma lagano,ne prejako.



7.Ovim korakom je oštrenje noža završeno i potrebno je ugasiti motor salamoreznice



i mehanizam za podoštravanje vratiti okretanjem uлево u početni zaštitni položaj I fiksirati ga(**šrafom br.1**).



NAPOMENA:Ukoliko oštrenje noža budete uvek radili na ovaj način znatno ćete povećati njegov vek trajanja ,kao i vek tocila mehanizma za oštrenje a time smanjiti i troškove održavanja .